



KTS diagnostikas moduļi KTS 560 un KTS 590 darbojas ar Bosch diagnostikas programmatūru ESI[tronic] 2.0. Šīs iekārtas atbalsta ne tikai šodien aktuālos diagnostikas protokolus, bet arī nākotnes standartus, kas izmanto Ethernet savienojumu. Papildus komunikācijas nodrošināšanai ar automašīnu ar šīm iekārtām var ērti un precīzi veikt sprieguma, strāvas un pretestības mērījumus.

KTS 590 papildus ir aprīkots ar divu kanālu oscilogrāfu. Visu automašīnas devēju signāli var tikt analizēti ar KTS 590 un KTS 560.

Abās iekārtas versijās papildus USB 2.0 savienojumam ir iebūvēts Bluetooth savienojuma modulis, lai nodrošinātu stabilu savienojumu ar Windows oprētājsistēmas datoru.

Protokols	Jaunais ISO 13400 (Diagnostika caur IP), un parastā
Savienojums	Bluetooth® Class 1
Mērījumu tehnoloģija	1-kanāla multimetrs
Atbalsts	EURO5 ECU programmēšana
Pretestības mērīšanas diapazons	100 Ω -1 MΩ
Izšķirtspēja	0.1 Ω -1000 Ω
Ieejas pretestība	>9 MΩ
Sprieguma mērīšanas diapazons	200 mV- 60 VDC/30VAC
Precizitāte	0.75 % no mērījuma vērtības, plus 0.25 % no mērījuma diapazona
Maiņstrāvas frekvenču diapazons	10 Hz -100 kHz (-3 dB)
Drošības klase	IP53

Pasūtījuma kods KTS 560: 0 684 400 560

Pasūtījuma kods KTS 590: 0 684 400 590