

KTS 200

Sistēmas testeris vadības iekārtu diagnostikai KTS 200

Pasūtījuma nr: 0684400210



Iekārtas apraksts

Testeris **KTS 200** ir portatīva, no lietošanas vietas neatkarīga diagnostikas sistēma, automašīnu vadības iekārtu diagnostikai. Testeris **KTS 200** satur datora mezglu ar atmiņas karti un 3,5 collu šķidro kristālu displeju. Testeris **KTS 200** ir paredzēts lietošanai automašīnā un ir darbināms no automašīnas borttīkla ar spriegumu **12 V** vai **24 V**. Atmiņas karte satur **KTS 200** testera vadības iekārtas diagnostikas programmatūru, kas jau uzstādīta ražotājrūpnīcā.

Izmantojot testeru **KTS 200** kopā ar licenzētu vadības iekārtu diagnostikas programmatūru, tas spēj veikt šādas funkcijas.

- Kļūmju reģistra nolasīšana
- Parametru reālo vērtību mērīšana un indikācija
- Iestādījumu veikšana (aktuatoru iniciācija)
- Citu vadības iekārtas īpašo funkciju izmantošana

Atbilstoši standartam ISO 15031, vadības iekārtu pārbaudes laikā testeris **KTS 200** uztur šādus interfeisus un attiecīgos protokolus.

- ISO 9141-2 (sakaru līnijas K un L)
- SAE J1850VPW un SAE J1850PWM (sakaru līnijām BUS+ un BUS-)
- CAN ISO 11898 un ISO 15765-4 (OBD) (sakaru līnijas CAN-H un CAN-L)
- CAN viena vada
- CAN zema ātruma

Tehniskie dati

Barojošais spriegums	7 – 30 V=
Patērējamā jauda	apt. 7 W
Šķidro kristālu displejs	3,5", 320 x 240 pikseļi
Izmēri (G x P x A)	140 x 220 x 40 mm
Svars (bez kabeliem)	600 g
Darba temperatūra	5° C – 40° C
Relatīvais mitrums	90% (pie 25° C)

Piegādes komplekts**Apraksts****Pasūtījuma Nr.**

KTS 200

Elektrobarošanas adapters

1 687 022 889

Elektrobarošanas kabelis

1 684 461 106

USB savienojošais kabelis, 1 m

1 684 465 491

OBD kabelis, 1,5 m

1 684 465 555

Koferis

1 685 438 019

Savienojošais kabelis automašīnas piesmēķētāja ligzdai (12 V)

1 684 465 584

Svarīga informācija un drošības noteikumi

1 689 979 922

Lietošanas pamācība, KTS 200

1 689 989 001